

A, B

Bühnenscheinwerfer I + II

Material: Aluminium,
1 x 70W HQI-TS / CDM-TD Rx7s,
ohne Leuchtmittel, inkl. Netzstecker, Kupplung und KVG

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

KVG: CE

C

OUT 150 Außenscheinwerfer

Material: Aluminium Druckguß,
1 x 150W HQI-TS / CDM-TD Rx7s,
breitstrahlend, asymmetrisch,
ohne Leuchtmittel, inkl. KVG

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP65

Approbation: CE

KVG: CE

D

LED Mini Scheinwerfer

Material: Aluminium Druckguß,
Metall, Glas, Halterung 180°
schwenkbar, zur Montage an
Wand und Decke, inkl. Schuko-
stecker und 3 m Kabel schwarz

LED Mini Scheinwerfer

1 x 10W LED, weiß 2700 K

LED Midi Scheinwerfer

1 x 30W LED, weiß 2700 K

Sicherheitsabstand: 0,1 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP65

Approbation: CE, F

E, F

LED Wandaufbaustrahler

Material: Aluminium,
inkl. 1 x 6W Citizen Linear LED,
720 lm, 3000K weiß oder 5000K
kaltweiß, kippbar,
Erdspieß ø 45 mm, H 170 mm,
inkl. Treiber und 2 m Kabel und
Schukostecker

Sicherheitsabstand: 0,1 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP55

Approbation: CE

Art.Nr.	Typ	H x B x T (mm)	Farbe
A XFST12HQI	Bühnenscheinwerfer I	280 x 200 x 260	alu
B XFST13HQI	Bühnenscheinwerfer II	300 x 195 x 225	alu
Zubehör für Bühnenscheinwerfer z.B. Scherengitter, Farbfilter etc. auf Anfrage			
C GEO60055	Außenscheinwerfer	310 x 330 x 170	alugrau
D NGYLFA010 NGYLFA030	LED Mini Außenscheinwerfer LED Midi Außenscheinwerfer	86 x 114 x 88	alugrau alugrau
E LCZ680R11WW LCZ680R11CW	Wegeleuchte 3000K weiß Wegeleuchte 5000K kaltweiß	140 x 30 x 107 140 x 30 x 107	alu alu
F LCZ680S11WW LCZ680S11CW	Wegeleuchte 3000K warmweiß Wegeleuchte 5000K weiß	95 x 80 x 107 95 x 80 x 107	alu alu
Standard Vorschaltgerät			
PH93006430	70W EVG Stahlgehäuse		
PH74875130	150W EVG Gehäuse		
Standard Leuchtmittel			
PH1139704	70W Philips MASTERcolour CDM-TD Rx7s 942 NDL		
PH1139154	150W Philips MASTERcolour CDM-TD Rx7s 942 NDL		